



zamurowany otwór drzwiowy
odsłepiony po realizacji II etapu inwestycji

pochylnia dla niepełnosprawnych

1.26 Komunikacja - łącznik
wykl.dyw. 1.34, 19m2

± 0,00 = 88,10m n.p.m.

1.2 Klatka schodowa
gres 18,05m ²
6.33
470
150
60

Dźwig osobowy
480kg/6os.

8x16.6x30 7x16.6x30

6x16.6x30 6x16.6x30

slup żelb. 24x30cm POZ. B.12.1.

podciąg żelb. 30x50cm POZ. B.12.

slup żelb. 30x50cm POZ. B.12.2.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. B.1.1.

podciąg żelbetowy 30x58cm POZ. 3.1.2.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

podciąg żelbetowy 30x58cm POZ. 3.1.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.

slup żelbetowy 30x30cm POZ. 3.1.