

W34

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 3 + 977,100

PLK34 3 + 965,625

ŚLK34 3 + 977,092

KŁK34 3 + 988,559

Kąt zwrotu gamma (grady) = 5,8400

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 22,940

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 11,463

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,263

Długość stycznej całkowitej To = 11,475

Długość strzałki Z = 0,263

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 250,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 5,840

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
1,349	0,004	3,000	3,000
2,698	0,015	3,000	3,000
4,047	0,033	3,000	3,000
5,396	0,058	3,000	3,000
6,744	0,091	3,000	3,000
8,093	0,131	3,000	3,000
9,441	0,178	3,000	3,000
10,789	0,233	3,000	3,000
12,137	0,295	3,000	3,000
13,484	0,364	3,000	3,000
14,831	0,440	3,000	3,000
16,177	0,524	3,000	3,000
17,523	0,615	3,000	3,000
18,869	0,713	3,000	3,000
20,213	0,819	3,000	3,000
21,558	0,931	3,000	3,000
22,901	1,051	3,000	3,000