ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Okna PVC; Umax=0,9[W/(m²xK)], RAL 7004; szkło bezpieczne od strony pomieszczenia - P2.

Okna EI60; Umax=1,1[W/(m²xK)], RAL 7004; szkło bezpieczne od strony pomieszczenia - P2,

SYMBOL W PROJEKCIE		O1	O1'	O2	O2'	O3
SCHEMAT 1:100						
Wymiar w świetle otworu muru	S	1700	1700	1700	1700	1700
	H	1970	1970	1000	1000	1700
ILOŚĆ SZT.		20	3	2	1	3
UWAGI			EI60	okno z możliwością uchylania z poziomu posadzki (otwieracz naświetli)	EI60	

Wymagana powierzchnia okna
w świetle oscieżnic
w salach lekcyjnych -->min. 2,58m²
(założone luzy montażowe po 1,5cm,
profil szerokości 6,7cm, szerokość
słupka 8cm.



Proponowane wymiary
okna w świetle ościeżnic.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL W PROJEKCIE	D1		D2		D3		D4		D5	
SCHEMAT										
Szerokość otworu w świetle ościeżnicy S	900		900		1200+700		900		900	
Wysokość otworu w świetle ościeżnicy H	2000		2000		2000		2000		2000	
Szer.otworu w murze So	1000		1000		2000		1000		1000	
Wys.otworu w murze Ho	2100		2070		2070		2070		2070	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	1	-	4	7	-	-	5	1	3	4
RAZEM	1		11		1		6		7	
UWAGI	drzwi wejściowe aluminiowe, profil ciepły (klamka/klamka) RAL 7004 Umax=1,5[W/(m²xK)] 2x zamek patentowy		drzwi płytowe, okleinowane płaskie, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, ościeżnica regulowana		EI60 (z samozamykaczem) szkło bezpieczne P2 Drzwi w pozycji otwartej ze zwalniaczem podpietym pod system SAP. Opcjonalnie z samozamykaczem bez możliwości zostawienia w pozycji otwartej. 2x zamek patentowy		drzwi płytowe, okleinowane płaskie, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, ościeżnica regulowana, nawiew		drzwi systemowe (ze ściankami)	

Ścianki systemowe- wydzielające kabiny WC
* Konstrukcja ścianek z kształtowników aluminiowych lakierowanych technolgią proszkową.
* Wypełnienie - laminat homogeniczny lub płyta wiórowa pokryta obustronnie laminatem.
* Całkowita wysokość ścianek 200cm; wysokość elementów 185cm; 15cm od posadzki.
* Drzwi szerokości 90cm w technologii, jak ścianka z syganlizacją otwarte/zamknięte.
* **Ścianki wykonać po obmiarze z natury.**

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy dokonać obmiaru wykonanych otworów.

Wyposażenie WC dla osób niepełnosprawnych



1. miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych — 1 szt.
2. umywalka dla osób niepełnosprawnych 700x570mm — 1 szt.
   (bateria z wysuwaną wylewką, syfon z elastycznym odpływem)
3. uchwyt ścienny 90x700mm — 1 szt.
4. podpora uchylna 700x170mm — 2 szt.
5. lustro uchylne 607x657mm — 1 szt

UWAGI:
* Poręcze mocować na wysokości max. 80cm.
* Deska sedesowa na wyokości max. 50cm.
* Górna krawędź umywalki na wysokości max. 85cm.

Wrota W1 300/350cm
Dokładne wymiary bramy dopasowane
według dobranego systemu
do zaprojektowanego otworu.
Otwór 310/357cm
2 szt.



Zestawienie stolarki
Skala 1:100

www.pinbrodnica.pl

Nazwa i adres inwestycji:	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1700 położonej w miejscowości Kurzętnik, gm. Kurzętnik		
Inwestor:	Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1		
	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
Architekt	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	GP.I.7342/135/TO/94 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Architekt spr.	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz	BUA.III.16/63 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Zestawienie stolarki		Sierpień 2019r.	skala 1:100
			11