



NetWorks Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 13012/2023/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 3682 (46635N!) NOWE GRODZICZNO  
(GTO\_GRODZICZN\_NOWEGRODZICZN)

Adres: NOWE GRODZICZNO DZ.446/15, Powiat nowomiejski,  
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-10

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji  
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks Sp. z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości NOWE GRODZICZNO DZ.446/15.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3682 (46635N!) NOWE GRODZICZNO (GTO\_GRODZICZN\_NOWEGRODZICZN) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Mach Janusz  
Helwak Jakub

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	50	0-10**/0-10**	49	13570
2	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	50	0-10**/0-10**	49	8162
3	1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	170	0-10**/0-10**	49	13570
4	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	170	0-10**/0-10**	49	8162
5	1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	290	0-10**/0-10**	49	13570
6	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	290	0-10**/0-10**	49	8162

\* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

\*\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3 15G 56MHz XPIC Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	164	46

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-04-10	08:20-09:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		12.0	13.0	59.0	57.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'21.5" 19°46'54.5"
2	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'21.5" 19°46'55.2"
3	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'22.2" 19°46'56.6"
4	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'22.9" 19°46'57.7"
5	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'21.1" 19°46'53.0"
6	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'21.1" 19°46'52.3"
7	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'21.5" 19°46'50.9"
8	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'21.8" 19°46'49.4"
9	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'20.4" 19°46'54.1"
10	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'20.0" 19°46'54.5"
11	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'19.0" 19°46'54.5"
12	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'18.2" 19°46'54.8"
13	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'19.3" 19°46'54.8"
14	GKP w odległości 85m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'18.2" 19°46'55.2"
15	PKP na az. 234° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'20.0" 19°46'52.3"
16	PKP na az. 332° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'22.2" 19°46'53.0"
17	PKP na az. 79° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'21.5" 19°46'57.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	PKP na az. 121° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'20.0" 19°46'56.6"
-	GKP w odległości 601m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'33.4" 19°47'19.0"
-	GKP w odległości 507m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'26.5" 19°46'28.2"
-	GKP w odległości 383m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°23'8.9" 19°46'57.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'21.5" 19°46'54.5"
2	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'21.5" 19°46'55.2"
3	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'22.2" 19°46'56.6"
4	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'22.9" 19°46'57.7"
5	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'21.1" 19°46'53.0"
6	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'21.1" 19°46'52.3"
7	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'21.5" 19°46'50.9"
8	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'21.8" 19°46'49.4"
9	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'20.4" 19°46'54.1"
10	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'20.0" 19°46'54.5"
11	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'19.0" 19°46'54.5"
12	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'18.2" 19°46'54.8"
13	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'19.3" 19°46'54.8"
14	GKP w odległości 85m od anteny radioliniowej az. 164°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'18.2" 19°46'55.2"
15	PKP na az. 234° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'20.0" 19°46'52.3"
16	PKP na az. 332° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'22.2" 19°46'53.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 79° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'21.5" 19°46'57.7"
18	PKP na az. 121° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'20.0" 19°46'56.6"
-	GKP w odległości 601m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'33.4" 19°47'19.0"
-	GKP w odległości 507m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'26.5" 19°46'28.2"
-	GKP w odległości 383m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°23'8.9" 19°46'57.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.7% dla częstotliwości do 60 GHz

#### Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Grodziczno 47, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3682 (46635N!) NOWE GRODZICZNO (GTO\_GRODZICZN\_NOWEGRODZICZN), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### **11. Podstawa prawna**

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

### **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

### **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


**Koniec sprawozdania**





Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (46635N!) NOWE GRODZICZNO (GTO_GRODZICZN_NOWEGRODZICZN) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;"><b>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.</b>  <b>GTO_GRODZICZN_NOWEGRODZICZN (46635N!)</b>                  Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">                   Brak dostępu             </div> <div style="text-align: center;">                   Pion pomiarowy             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania                  anten sektorowych             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania                  anten radioliniowych             </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
(46635N!) NOWE GRODZICZNO (GTO\_GRODZICZN\_NOWEGRODZICZN)

Dokumentacja fotograficzna