

W67

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 9 + 403,900

PLK67 9 + 385,492

ŚLK67 9 + 403,758

KŁK67 9 + 422,023

Kąt zwrotu gamma (grady) = 19,3800

Promień R = 120,000

Przechyłka = 3,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 36,540

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 18,195

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,387

Długość stycznej całkowitej To = 18,408

Długość strzałki Z = 1,404

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 120,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 19,380

Poszerzenie wewnętrzne = 0,700

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,700	3,000
2,149	0,019	3,700	3,000
4,297	0,077	3,700	3,000
6,443	0,173	3,700	3,000
8,588	0,308	3,700	3,000
10,730	0,481	3,700	3,000
12,868	0,692	3,700	3,000
15,003	0,942	3,700	3,000
17,132	1,229	3,700	3,000
19,256	1,555	3,700	3,000
21,374	1,919	3,700	3,000
23,485	2,320	3,700	3,000
25,588	2,760	3,700	3,000
27,683	3,237	3,700	3,000
29,770	3,751	3,700	3,000
31,847	4,303	3,700	3,000
33,913	4,892	3,700	3,000
35,969	5,517	3,700	3,000