

W63

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 8 + 958,690

PLK63 8 + 928,786

ŚLK63 8 + 958,592

KŁK63 8 + 988,397

Kąt zwrotu gamma (grady) = 12,6500

Promień R = 300,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 59,620

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 29,757

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,479

Długość stycznej całkowitej To = 29,904

Długość strzałki Z = 1,487

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 300,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 12,650

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
3,506	0,020	3,000	3,000
7,013	0,082	3,000	3,000
10,518	0,184	3,000	3,000
14,021	0,328	3,000	3,000
17,523	0,512	3,000	3,000
21,022	0,737	3,000	3,000
24,519	1,004	3,000	3,000
28,012	1,311	3,000	3,000
31,501	1,658	3,000	3,000
34,986	2,047	3,000	3,000
38,466	2,476	3,000	3,000
41,941	2,946	3,000	3,000
45,410	3,457	3,000	3,000
48,873	4,008	3,000	3,000
52,330	4,599	3,000	3,000
55,779	5,231	3,000	3,000
59,220	5,903	3,000	3,000