

W49

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 7 + 287,300
PLK49 7 + 227,198
ŚLK49 7 + 282,917
KŁK49 7 + 338,637

Kąt zwrotu gamma (grady) = 59,1200
Szerokość jezdni = 6,000

Promień R = 120,000

Przechyłka = 3,500 % jednostronna

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 111,440
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 53,739
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 12,705
Długość stycznej całkowitej To = 60,102
Długość strzałki Z = 14,210
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 120,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 59,120

Poszerzenie wewnętrzne = 0,350

Poszerzenie zewnętrzne = 0,350

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,350	3,350
6,552	0,179	3,350	3,350
13,084	0,715	3,350	3,350
19,578	1,608	3,350	3,350
26,013	2,853	3,350	3,350
32,370	4,448	3,350	3,350
38,631	6,388	3,350	3,350
44,776	8,667	3,350	3,350
50,788	11,278	3,350	3,350
56,649	14,213	3,350	3,350
62,340	17,464	3,350	3,350
67,846	21,020	3,350	3,350
73,149	24,872	3,350	3,350
78,234	29,008	3,350	3,350
83,085	33,415	3,350	3,350
87,688	38,081	3,350	3,350
92,030	42,991	3,350	3,350
96,098	48,131	3,350	3,350