

W56

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 8 + 323,900
PLK56 8 + 296,439
ŚLK56 8 + 323,790
KŁK56 8 + 351,142

Kąt zwrotu gamma (grady) = 13,9300
Szerokość jezdni = 6,000

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 54,700
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 27,297
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,495
Długość stycznej całkowitej To = 27,461
Długość strzałki Z = 1,504
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 250,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 13,930

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
3,218	0,021	3,000	3,000
6,435	0,083	3,000	3,000
9,651	0,186	3,000	3,000
12,866	0,331	3,000	3,000
16,078	0,518	3,000	3,000
19,288	0,745	3,000	3,000
22,494	1,014	3,000	3,000
25,697	1,324	3,000	3,000
28,896	1,676	3,000	3,000
32,089	2,068	3,000	3,000
35,278	2,502	3,000	3,000
38,461	2,976	3,000	3,000
41,637	3,492	3,000	3,000
44,806	4,048	3,000	3,000
47,968	4,645	3,000	3,000
51,122	5,283	3,000	3,000
54,268	5,961	3,000	3,000