

## W33

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 5 + 317,400  
PLK33 5 + 270,753  
ŚLK33 5 + 317,127  
KŁK33 5 + 363,501

Kąt zwrotu gamma (grady) = 16,8700  
Szerokość jezdni = 6,000

Promień R = 350,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

### Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 92,740  
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 46,238  
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 3,068  
Długość stycznej całkowitej To = 46,647  
Długość strzałki Z = 3,095  
Odcięta środka koła Xs = 0,000  
Rzędna środka koła Ys = 350,000  
Kąt łuku kołowego (grady) = 16,870

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
5,456	0,043	3,000	3,000
10,910	0,170	3,000	3,000
16,361	0,383	3,000	3,000
21,809	0,680	3,000	3,000
27,251	1,063	3,000	3,000
32,687	1,530	3,000	3,000
38,114	2,081	3,000	3,000
43,533	2,718	3,000	3,000
48,941	3,439	3,000	3,000
54,337	4,244	3,000	3,000
59,720	5,133	3,000	3,000
65,088	6,105	3,000	3,000
70,440	7,162	3,000	3,000
75,776	8,301	3,000	3,000
81,093	9,524	3,000	3,000
86,390	10,829	3,000	3,000
91,666	12,217	3,000	3,000