

W37

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 6 + 136,300

PLK37 6 + 119,519

ŚLK37 6 + 136,283

KŁK37 6 + 153,046

Kąt zwrotu gamma (grady) = 7,0500

Promień R = 302,750

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 5,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 33,520

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 16,755

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,464

Długość stycznej całkowitej To = 16,781

Długość strzałki Z = 0,465

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 302,750

Kąt łuku kołowego (grady) = 7,050

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	2,750	2,750
1,972	0,006	2,750	2,750
3,944	0,026	2,750	2,750
5,916	0,058	2,750	2,750
7,888	0,103	2,750	2,750
9,859	0,161	2,750	2,750
11,830	0,231	2,750	2,750
13,800	0,315	2,750	2,750
15,770	0,411	2,750	2,750
17,739	0,520	2,750	2,750
19,708	0,642	2,750	2,750
21,675	0,777	2,750	2,750
23,642	0,925	2,750	2,750
25,608	1,085	2,750	2,750
27,572	1,258	2,750	2,750
29,535	1,444	2,750	2,750
31,498	1,643	2,750	2,750
33,458	1,855	2,750	2,750