Elewacja północna budynku

Elewacja ściany północnej budynku:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- gruntowanie podłoża zgodnie z instrukcją wybranego systemu docieplenia (sugerowany zgodnie pod Weber T0321);
- montaż docieplenia ze styropianu Fs-15 gr.12cm / metoda tzw. obwodowo-punktowa ("ramka i placki") stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10mm; zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża;
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego całkowicie zatopionej w warstwie materiału klejącego;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z akrylowej masy tynkarskiej typu Weber T0321, barwionej w masie; kolor odpowiednio do Weber 105C;
- demontaż i wymiana istn. podokienników na blaszane powlekane w rozwinięciu do 30cm;

Obróbka kominów wentylacyjnych:
- przetarcie zaprawą cementową nakryw (czapek kominowych);
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- malowanie farbą silikonową powierzchni bocznych kominów po przetarciu tynku zaprawą cementowo-wapienną;

Drabina
Oczyszczenie i odmalowanie farbą nawierzchniową;

- oczyszczenie i pomalowanie farbą nawierzchniową krat (Szczt. 243/165)

Pokrycie daszku nad wejściem głównym do budynku;
Renowacja istniejącego pokrycia z papy – papa termozgrzewalna;

Wykona pokrycia daszku nad zejściem do kotłowni;
Blacha trapezowa T35

Elewacja ściany północnej budynku:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- gruntowanie podłoża zgodnie z instrukcją wybranego systemu docieplenia (sugerowany zgodnie pod Weber T0321);
- montaż docieplenia ze styropianu Fs-15 gr.12cm / metoda tzw. obwodowo-punktowa ("ramka i placki") stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10mm; zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża;
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego całkowicie zatopionej w warstwie materiału klejącego;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z akrylowej masy tynkarskiej typu Weber T0321, barwionej w masie; kolor odpowiednio do Weber 105C;
- demontaż i wymiana istn. podokienników na blaszane powlekane w rozwinięciu do 30cm;

Drabina
Oczyszczenie i odmalowanie farbą nawierzchniową;

Elewacja komina:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z akrylowej masy tynkarskiej typu Weber T0321;

Cokół ściany północnej budynku:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- gruntowanie podłoża zgodnie z instrukcją wybranego systemu docieplenia (sugerowany zgodnie pod Weber T0351);
- montaż docieplenia ze styropianu Fs-20 gr.10cm / metoda tzw. obwodowo-punktowa ("ramka i placki") stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10mm; zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża;
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego całkowicie zatopionej w warstwie materiału klejącego;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego odpowiednio do Weber T0351 nr 42;

Murek pod zadaszeniem wejścia głównego do budynku:
- uzupełnienie istniejących tynków – naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawą klejową;
- nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego odpowiednio do Weber T0351 nr 42;
- na murku zamontować fawkę z desek gr.32mm;

Balustrada:
Oczyszczenie i odmalowanie farbą nawierzchniową;

Widok elewacji istniejącej
Inwentaryzacja / Zakres robót;

Architektura Projektant	mgr inż. arch. K. Fałkiewicz-Marciniak upr. proj. BUA/III–16/63	
Architektura Sprawdzający		
Konstrukcja Projektant	inż. Rafał Chudzikowski upr. proj. WAM/32/POOK/12	
Konstrukcja Sprawdzający		

Pracownia Projektowa – Rafał Chudzikowski
13-300 Nowe Miasto Lub.; Nowy 68
NIP 877-119-99-08; REGON 870586897

Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie;
Inwestor – Powiat nowomiejski, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Lokalizacja – działka 117/12, obr. Pacółtowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie;

WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ

Data	Sierpień 2016	Nr rys.	A–04
Skala	1 : 50		