

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI:			Drzwi płytowe okleinowane, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, przylgowe, ościeżnica drewniana regulowana										Drzwi płytowe wzmocnione, okleinowane okleiną HPLwypełnienie płyta wiórowa pełna, przylgowe, ościeżnica metalowa kątowna										Drzwi stalowe zewnętrzne pełne z samozamykaczem													
OZNACZENIE NA RYS.			D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		Ds1		Ds2		Ds3	
SCHEMAT													na wzór istn.H 																							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU		So	1000		900		900		1100		1000		1100		1000		1100		1200		1200		1200		1100		1300		1100		1100		1100		1100	
		Ho	2100		2100		2100		2100		2100		2300		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2000		2100		2100	
OZNACZENIE SKRZYDEŁ			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PRZYZIEMIE			1	-	-	1			8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
PARTER			1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO			-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
PODDASZE			8	5	1	1	1	1	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			10	5	1	2	1	1	8	5	11	10	1	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	3	2	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	1

UWAGI:		Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklenie - szyba bezpieczna kl.P4											Ścianka alumin. wewnętrzna przeszkł. - szkło kl.P2	Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil ciepły Umax=1,5 [W/(m2xK)] wyposażone w samozamykacz, przeszklenie - szyba antywłam. klasy P4, napowietrzające	Drzwi drewniane zewnętrzne Umax=1,5 [W/(m2xK)]
OZNACZENIE NA RYS.		AL1	AL2	AL3	AL4	AL5	AL6	AL7	AL8	AL9	AL10	AL11	AL12	Dz1	Dz2
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1200	1700	1500	1700	2150	2150(1200)	2150	2160	2000	1100	1800	1280	2100	1450
	Ho	2100	2100	2100	2100	2300	2300	2300	3460	2100	2100	2300	3400	2700	2600
OZNACZENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PRZYZIEMIE		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PARTER		-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
I PIĘTRO		-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		-	1	-	3	1	-	2	1	1	-	-	1	1	1

- UWAGI:
- PRZED ZLECENIEM WYKONANIA STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ OBMIARU W MURZE OTWORÓW ISTN. I PROJ.;
 - Widok stolarki zewnętrznej w zestawieniu pokazany z zewnątrz budynku, jak na elewacji;
 - Symbol "()" oznacz skrzydło otwierane;
 - Światło otworu dla otwieranego głównego skrzydła drzwi winno wynosić min.90cm
 - Drzwi Dz2 - drewniane zewnętrzne, wykonane na wzór istniejących, wyposażone w samozamykacz, przeszklenie-szyba antywłamaniowa klasy P4;
 - Wszystkie drzwi oznaczone na rysunkach jako EI30 i EI60 wyposażone w samozamykacz;

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
Projektujemy od 1957 roku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBJEKT:
SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

ADRES:
Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9

PRZEDMIOT
RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTOWAŁmgr inż. arch. Tomasz Śladowski
Specjalność architektoniczna-bez ograniczeń

OPRACOWAŁTeresa Młynowska

SPRAWDZIŁmgr inż. arch. Ewa Kołoszko
Specjalność architektoniczna-bez ograniczeń

UPRAWNIENIA
3/2004/OL

PODPIS

4/2004/OL

SKALA:
1:100

BRANŻA:
A

DATA:
07.2017r

NR. ZLECENIA:
P/3882/S

NR. RYSUNKU
A-14