

W61

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 8 + 841,800

PLK61 8 + 832,528

ŚLK61 8 + 841,796

KŁK61 8 + 851,063

Kąt zwrotu gamma (grady) = 4,7200

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 18,540

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 9,266

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,172

Długość stycznej całkowitej To = 9,272

Długość strzałki Z = 0,172

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 250,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 4,720

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
1,090	0,002	3,000	3,000
2,181	0,010	3,000	3,000
3,271	0,021	3,000	3,000
4,361	0,038	3,000	3,000
5,451	0,059	3,000	3,000
6,541	0,086	3,000	3,000
7,631	0,116	3,000	3,000
8,721	0,152	3,000	3,000
9,810	0,193	3,000	3,000
10,900	0,238	3,000	3,000
11,989	0,288	3,000	3,000
13,078	0,342	3,000	3,000
14,167	0,402	3,000	3,000
15,255	0,466	3,000	3,000
16,343	0,535	3,000	3,000
17,431	0,608	3,000	3,000
18,518	0,687	3,000	3,000