

W65

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 9 + 156,390

PLK65 9 + 109,055

ŚLK65 9 + 153,265

KŁK65 9 + 197,475

Kąt zwrotu gamma (grady) = 56,2900

Promień R = 100,000

Przechyłka = 4,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 88,420

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 42,784

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 9,615

Długość stycznej całkowitej To = 47,335

Długość strzałki Z = 10,637

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 100,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 56,290

Poszerzenie wewnętrzne = 0,400

Poszerzenie zewnętrzne = 0,400

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,400	3,400
5,199	0,135	3,400	3,400
10,384	0,541	3,400	3,400
15,540	1,215	3,400	3,400
20,655	2,156	3,400	3,400
25,714	3,363	3,400	3,400
30,703	4,830	3,400	3,400
35,609	6,555	3,400	3,400
40,419	8,533	3,400	3,400
45,120	10,758	3,400	3,400
49,698	13,224	3,400	3,400
54,142	15,925	3,400	3,400
58,440	18,854	3,400	3,400
62,580	22,001	3,400	3,400
66,550	25,360	3,400	3,400
70,341	28,921	3,400	3,400
73,941	32,674	3,400	3,400
77,341	36,609	3,400	3,400