

W7

Nazwa odcinka: droga powiatowa 1319N Kurzętnik - Kaługa

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 772,660

PLK7 0 + 718,454

ŚLK7 0 + 772,647

KŁK7 0 + 826,839

Kąt zwrotu gamma (grady) = 3,4500

Promień R = 2000,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 5,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 108,380

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 54,186

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,734

Długość stycznej całkowitej To = 54,206

Długość strzałki Z = 0,734

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 2000,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 3,450

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

| Łuk kołowy w osi jezdni | | Krawędź jezdni | |
|-------------------------|-------|----------------|------------|
| X | Y | wewnętrzna | zewnętrzna |
| 0,000 | 0,000 | 2,500 | 2,500 |
| 6,376 | 0,010 | 2,500 | 2,500 |
| 12,751 | 0,041 | 2,500 | 2,500 |
| 19,126 | 0,091 | 2,500 | 2,500 |
| 25,502 | 0,163 | 2,500 | 2,500 |
| 31,877 | 0,254 | 2,500 | 2,500 |
| 38,251 | 0,366 | 2,500 | 2,500 |
| 44,625 | 0,498 | 2,500 | 2,500 |
| 50,999 | 0,650 | 2,500 | 2,500 |
| 57,372 | 0,823 | 2,500 | 2,500 |
| 63,745 | 1,016 | 2,500 | 2,500 |
| 70,117 | 1,229 | 2,500 | 2,500 |
| 76,488 | 1,463 | 2,500 | 2,500 |
| 82,859 | 1,717 | 2,500 | 2,500 |
| 89,229 | 1,991 | 2,500 | 2,500 |
| 95,597 | 2,286 | 2,500 | 2,500 |
| 101,965 | 2,601 | 2,500 | 2,500 |
| 108,332 | 2,936 | 2,500 | 2,500 |