

W55

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 8 + 207,300

PLK55 8 + 182,586

ŚLK55 8 + 207,009

KŁK55 8 + 231,431

Kąt zwrotu gamma (grady) = 23,9200

Promień R = 130,000

Przechyłka = 3,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 48,840

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 24,279

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 2,287

Długość stycznej całkowitej To = 24,714

Długość strzałki Z = 2,328

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 130,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 23,920

Poszerzenie wewnętrzne = 0,350

Poszerzenie zewnętrzne = 0,350

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,350	3,350
2,873	0,032	3,350	3,350
5,745	0,127	3,350	3,350
8,613	0,286	3,350	3,350
11,478	0,508	3,350	3,350
14,337	0,793	3,350	3,350
17,189	1,141	3,350	3,350
20,033	1,553	3,350	3,350
22,867	2,027	3,350	3,350
25,689	2,563	3,350	3,350
28,499	3,162	3,350	3,350
31,295	3,823	3,350	3,350
34,076	4,546	3,350	3,350
36,841	5,329	3,350	3,350
39,587	6,174	3,350	3,350
42,314	7,079	3,350	3,350
45,020	8,044	3,350	3,350
47,704	9,069	3,350	3,350