

## W34

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 5 + 530,700

PLK34 5 + 492,632

ŚLK34 5 + 530,410

KŁK34 5 + 568,187

Kąt zwrotu gamma (grady) = 19,2400

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

### Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 75,560

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 37,634

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 2,849

Długość stycznej całkowitej To = 38,068

Długość strzałki Z = 2,882

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 250,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 19,240

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
4,444	0,040	3,000	3,000
8,887	0,158	3,000	3,000
13,327	0,355	3,000	3,000
17,763	0,632	3,000	3,000
22,193	0,987	3,000	3,000
26,616	1,421	3,000	3,000
31,031	1,933	3,000	3,000
35,436	2,524	3,000	3,000
39,829	3,193	3,000	3,000
44,211	3,940	3,000	3,000
48,578	4,765	3,000	3,000
52,930	5,667	3,000	3,000
57,265	6,647	3,000	3,000
61,582	7,703	3,000	3,000
65,879	8,836	3,000	3,000
70,156	10,046	3,000	3,000
74,410	11,331	3,000	3,000