

W72

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 10 + 127,700

PLK72 10 + 121,592

ŚLK72 10 + 127,699

KŁK72 10 + 133,805

Kąt zwrotu gamma (grady) = 3,1100

Promień $R = 250,000$

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 5,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego $L = 12,220$

Odcięta środka łuku kołowego $X_o = 6,106$

Rzędna środka łuku kołowego $Y_o = 0,075$

Długość stycznej całkowitej $T_o = 6,108$

Długość strzałki $Z = 0,075$

Odcięta środka koła $X_s = 0,000$

Rzędna środka koła $Y_s = 250,000$

Kąt łuku kołowego (grady) = 3,110

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	2,750	2,750
0,718	0,001	2,750	2,750
1,437	0,004	2,750	2,750
2,155	0,009	2,750	2,750
2,874	0,017	2,750	2,750
3,592	0,026	2,750	2,750
4,310	0,037	2,750	2,750
5,029	0,051	2,750	2,750
5,747	0,066	2,750	2,750
6,465	0,084	2,750	2,750
7,183	0,103	2,750	2,750
7,901	0,125	2,750	2,750
8,619	0,149	2,750	2,750
9,337	0,174	2,750	2,750
10,055	0,202	2,750	2,750
10,773	0,232	2,750	2,750
11,490	0,264	2,750	2,750
12,208	0,298	2,750	2,750