

W59

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 8 + 691,900
PLK59 8 + 684,122
ŚLK59 8 + 691,897
KŁK59 8 + 699,673

Kąt zwrotu gamma (grady) = 3,9600 Promień R = 250,000 Przechyłka = 2,000 % daszkowa
Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 15,560
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 7,774
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,121
Długość stycznej całkowitej To = 7,778
Długość strzałki Z = 0,121
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 250,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 3,960

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000
Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:
(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
0,915	0,002	3,000	3,000
1,829	0,007	3,000	3,000
2,744	0,015	3,000	3,000
3,659	0,027	3,000	3,000
4,574	0,042	3,000	3,000
5,488	0,060	3,000	3,000
6,403	0,082	3,000	3,000
7,317	0,107	3,000	3,000
8,231	0,136	3,000	3,000
9,146	0,167	3,000	3,000
10,060	0,202	3,000	3,000
10,974	0,241	3,000	3,000
11,887	0,283	3,000	3,000
12,801	0,328	3,000	3,000
13,714	0,376	3,000	3,000
14,628	0,428	3,000	3,000
15,541	0,484	3,000	3,000