

W74

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 10 + 332,300
PLK74 10 + 302,469
ŚLK74 10 + 331,860
KŁK74 10 + 361,252

Kąt zwrotu gamma (grady) = 26,7300
Szerokość jezdni = 5,500

Promień R = 140,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 58,780
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 29,176
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 3,074
Długość stycznej całkowitej To = 29,831
Długość strzałki Z = 3,143
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 140,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 26,730

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	2,750	2,750
3,457	0,043	2,750	2,750
6,913	0,171	2,750	2,750
10,364	0,384	2,750	2,750
13,809	0,683	2,750	2,750
17,245	1,066	2,750	2,750
20,671	1,534	2,750	2,750
24,084	2,087	2,750	2,750
27,483	2,724	2,750	2,750
30,864	3,445	2,750	2,750
34,227	4,248	2,750	2,750
37,569	5,135	2,750	2,750
40,889	6,104	2,750	2,750
44,183	7,155	2,750	2,750
47,450	8,286	2,750	2,750
50,688	9,498	2,750	2,750
53,896	10,790	2,750	2,750
57,070	12,160	2,750	2,750