

W35

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 5 + 788,100

PLK35 5 + 662,666

ŚLK35 5 + 765,633

KŁK35 5 + 868,601

Kąt zwrotu gamma (grady) = 91,6800

Promień R = 143,000

Przechyłka = 3,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 205,940

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 94,298

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 35,497

Długość stycznej całkowitej To = 125,434

Długość strzałki Z = 47,218

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 143,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 91,680

Poszerzenie wewnętrzne = 0,300

Poszerzenie zewnętrzne = 0,300

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,300	3,300
12,099	0,513	3,300	3,300
24,112	2,047	3,300	3,300
35,952	4,593	3,300	3,300
47,533	8,131	3,300	3,300
58,774	12,637	3,300	3,300
69,594	18,077	3,300	3,300
79,914	24,413	3,300	3,300
89,661	31,600	3,300	3,300
98,765	39,586	3,300	3,300
107,161	48,314	3,300	3,300
114,788	57,720	3,300	3,300
121,592	67,738	3,300	3,300
127,524	78,296	3,300	3,300
132,541	89,318	3,300	3,300
136,608	100,725	3,300	3,300
139,695	112,435	3,300	3,300
141,781	124,364	3,300	3,300