

## W64

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 9 + 70,970

PLK64 9 + 59,505

ŚLK64 9 + 70,775

KŁK64 9 + 82,046

Kąt zwrotu gamma (grady) = 28,7000

Promień R = 50,000

Przechyłka = 7,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

### Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 22,540

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 11,175

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,265

Długość stycznej całkowitej To = 11,465

Długość strzałki Z = 1,298

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 50,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 28,700

Poszerzenie wewnętrzne = 0,800

Poszerzenie zewnętrzne = 0,800

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,800	3,800
1,326	0,018	3,800	3,800
2,651	0,070	3,800	3,800
3,974	0,158	3,800	3,800
5,294	0,281	3,800	3,800
6,610	0,439	3,800	3,800
7,922	0,632	3,800	3,800
9,228	0,859	3,800	3,800
10,528	1,121	3,800	3,800
11,820	1,417	3,800	3,800
13,105	1,748	3,800	3,800
14,379	2,112	3,800	3,800
15,644	2,510	3,800	3,800
16,898	2,942	3,800	3,800
18,140	3,406	3,800	3,800
19,369	3,904	3,800	3,800
20,584	4,434	3,800	3,800
21,785	4,995	3,800	3,800