

W47

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 6 + 947,900
PLK47 6 + 917,349
ŚLK47 6 + 947,666
KŁK47 6 + 977,982

Kąt zwrotu gamma (grady) = 19,3000 Promień R = 200,000 Przechyłka = 2,000 % jednostronna
Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 60,640
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 30,200
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 2,293
Długość stycznej całkowitej To = 30,551
Długość strzałki Z = 2,320
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 200,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 19,300

Poszerzenie wewnętrzne = 0,200
Poszerzenie zewnętrzne = 0,200

Współrzędne punktów łuków poziomych:
(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

| Łuk kołowy w osi jezdni | | Krawędź jezdni | |
|-------------------------|-------|----------------|------------|
| X | Y | wewnętrzna | zewnętrzna |
| 0,000 | 0,000 | 3,200 | 3,200 |
| 3,566 | 0,032 | 3,200 | 3,200 |
| 7,132 | 0,127 | 3,200 | 3,200 |
| 10,695 | 0,286 | 3,200 | 3,200 |
| 14,254 | 0,509 | 3,200 | 3,200 |
| 17,810 | 0,795 | 3,200 | 3,200 |
| 21,359 | 1,144 | 3,200 | 3,200 |
| 24,902 | 1,556 | 3,200 | 3,200 |
| 28,436 | 2,032 | 3,200 | 3,200 |
| 31,962 | 2,570 | 3,200 | 3,200 |
| 35,478 | 3,172 | 3,200 | 3,200 |
| 38,982 | 3,836 | 3,200 | 3,200 |
| 42,474 | 4,562 | 3,200 | 3,200 |
| 45,952 | 5,351 | 3,200 | 3,200 |
| 49,416 | 6,201 | 3,200 | 3,200 |
| 52,864 | 7,113 | 3,200 | 3,200 |
| 56,295 | 8,086 | 3,200 | 3,200 |
| 59,708 | 9,121 | 3,200 | 3,200 |