

## W52

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 7 + 724,900

PLK52 7 + 690,333

ŚLK52 7 + 718,840

KŁK52 7 + 747,346

Kąt zwrotu gamma (grady) = 90,7400

Promień R = 40,000

Przechyłka = 7,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

### Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 57,020

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 26,154

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 9,735

Długość stycznej całkowitej To = 34,567

Długość strzałki Z = 12,867

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 40,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 90,740

Poszerzenie wewnętrzne = 1,000

Poszerzenie zewnętrzne = 1,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	4,000	4,000
3,350	0,141	4,000	4,000
6,676	0,561	4,000	4,000
9,955	1,259	4,000	4,000
13,165	2,229	4,000	4,000
16,282	3,464	4,000	4,000
19,284	4,956	4,000	4,000
22,151	6,694	4,000	4,000
24,863	8,666	4,000	4,000
27,400	10,858	4,000	4,000
29,744	13,255	4,000	4,000
31,879	15,840	4,000	4,000
33,791	18,594	4,000	4,000
35,464	21,499	4,000	4,000
36,889	24,534	4,000	4,000
38,055	27,678	4,000	4,000
38,953	30,908	4,000	4,000
39,578	34,202	4,000	4,000