

W73

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 10 + 232,850
PLK73 10 + 188,833
ŚLK73 10 + 232,403
KŁK73 10 + 275,973

Kąt zwrotu gamma (grady) = 22,1900
Szerokość jezdni = 5,500

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 87,140
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 43,350
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 3,787
Długość stycznej całkowitej To = 44,017
Długość strzałki Z = 3,845
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 250,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 22,190

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	2,750	2,750
5,126	0,053	2,750	2,750
10,249	0,210	2,750	2,750
15,368	0,473	2,750	2,750
20,481	0,840	2,750	2,750
25,585	1,313	2,750	2,750
30,678	1,889	2,750	2,750
35,758	2,570	2,750	2,750
40,823	3,356	2,750	2,750
45,872	4,244	2,750	2,750
50,900	5,237	2,750	2,750
55,908	6,332	2,750	2,750
60,892	7,529	2,750	2,750
65,850	8,828	2,750	2,750
70,781	10,229	2,750	2,750
75,682	11,731	2,750	2,750
80,551	13,332	2,750	2,750
85,386	15,034	2,750	2,750