

## W48

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 7 + 126,130

PLK48 7 + 103,092

ŚLK48 7 + 125,523

KŁK48 7 + 147,954

Kąt zwrotu gamma (grady) = 35,7000

Promień R = 80,000

Przechyłka = 5,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

### Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 44,860

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 22,138

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 3,124

Długość stycznej całkowitej To = 23,038

Długość strzałki Z = 3,251

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 80,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 35,700

Poszerzenie wewnętrzne = 0,500

Poszerzenie zewnętrzne = 0,500

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,500	3,500
2,638	0,044	3,500	3,500
5,274	0,174	3,500	3,500
7,904	0,391	3,500	3,500
10,525	0,695	3,500	3,500
13,135	1,086	3,500	3,500
15,730	1,562	3,500	3,500
18,309	2,123	3,500	3,500
20,867	2,769	3,500	3,500
23,403	3,500	3,500	3,500
25,913	4,313	3,500	3,500
28,396	5,209	3,500	3,500
30,847	6,186	3,500	3,500
33,264	7,244	3,500	3,500
35,646	8,380	3,500	3,500
37,989	9,595	3,500	3,500
40,290	10,886	3,500	3,500
42,547	12,253	3,500	3,500