

W29

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 4 + 729,200

PLK29 4 + 711,894

ŚLK29 4 + 729,172

KLK29 4 + 746,451

Kąt zwrotu gamma (grady) = 8,8000

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego Ł = 34,560

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 17,265

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,597

Długość stycznej całkowitej To = 17,306

Długość strzałki Z = 0,598

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 250,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 8,800

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
2,033	0,008	3,000	3,000
4,065	0,033	3,000	3,000
6,098	0,074	3,000	3,000
8,130	0,132	3,000	3,000
10,161	0,207	3,000	3,000
12,192	0,297	3,000	3,000
14,222	0,405	3,000	3,000
16,251	0,529	3,000	3,000
18,279	0,669	3,000	3,000
20,306	0,826	3,000	3,000
22,331	0,999	3,000	3,000
24,355	1,189	3,000	3,000
26,377	1,395	3,000	3,000
28,398	1,618	3,000	3,000
30,416	1,857	3,000	3,000
32,433	2,113	3,000	3,000
34,448	2,385	3,000	3,000