

W66

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 9 + 292,300
PLK66 9 + 278,270
ŚLK66 9 + 292,290
KŁK66 9 + 306,309

Kąt zwrotu gamma (grady) = 5,9500
Szerokość jezdni = 6,000

Promień R = 300,000 Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 28,040
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 14,014
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,328
Długość stycznej całkowitej To = 14,030
Długość strzałki Z = 0,328
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 300,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 5,950

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000
Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
1,649	0,005	3,000	3,000
3,299	0,018	3,000	3,000
4,948	0,041	3,000	3,000
6,597	0,073	3,000	3,000
8,246	0,113	3,000	3,000
9,894	0,163	3,000	3,000
11,543	0,222	3,000	3,000
13,190	0,290	3,000	3,000
14,838	0,367	3,000	3,000
16,485	0,453	3,000	3,000
18,132	0,548	3,000	3,000
19,778	0,653	3,000	3,000
21,423	0,766	3,000	3,000
23,068	0,888	3,000	3,000
24,712	1,020	3,000	3,000
26,355	1,160	3,000	3,000
27,998	1,309	3,000	3,000