

W30

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1248N

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 4 + 844,700
PLK30 4 + 758,996
ŚLK30 4 + 842,476
KŁK30 4 + 925,956

Kąt zwrotu gamma (grady) = 35,4300 Promień R = 300,000 Przechyłka = 2,000 % daszkowa
Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 166,960
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 82,407
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 11,540
Długość stycznej całkowitej To = 85,704
Długość strzałki Z = 12,002
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 300,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 35,430

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000
Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:
(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
9,819	0,161	3,000	3,000
19,628	0,643	3,000	3,000
29,416	1,446	3,000	3,000
39,173	2,568	3,000	3,000
48,887	4,010	3,000	3,000
58,549	5,769	3,000	3,000
68,148	7,843	3,000	3,000
77,674	10,230	3,000	3,000
87,117	12,928	3,000	3,000
96,467	15,933	3,000	3,000
105,713	19,243	3,000	3,000
114,846	22,853	3,000	3,000
123,856	26,761	3,000	3,000
132,733	30,961	3,000	3,000
141,468	35,450	3,000	3,000
150,051	40,222	3,000	3,000
158,474	45,273	3,000	3,000