

W63

Nazwa odcinka: droga powiatowa Nr 1299N Krotoszyny - Wonna

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 7 + 812,620

PLK63 7 + 786,748

ŚLK63 7 + 812,528

KŁK63 7 + 838,309

Kąt zwrotu gamma (grady) = 13,1300

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 51,560

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 25,735

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,328

Długość stycznej całkowitej To = 25,872

Długość strzałki Z = 1,335

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 250,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 13,130

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
3,033	0,018	3,000	3,000
6,065	0,074	3,000	3,000
9,097	0,166	3,000	3,000
12,127	0,294	3,000	3,000
15,156	0,460	3,000	3,000
18,182	0,662	3,000	3,000
21,206	0,901	3,000	3,000
24,226	1,177	3,000	3,000
27,243	1,489	3,000	3,000
30,256	1,838	3,000	3,000
33,264	2,223	3,000	3,000
36,268	2,645	3,000	3,000
39,266	3,103	3,000	3,000
42,258	3,597	3,000	3,000
45,245	4,128	3,000	3,000
48,224	4,695	3,000	3,000
51,197	5,298	3,000	3,000