

W56

Nazwa odcinka: droga powiatowa Nr 1299N Krotoszyny - Wonna

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 6 + 970,640

PLK56 6 + 945,457

ŚLK56 6 + 969,854

KŁK56 6 + 994,252

Kąt zwrotu gamma (grady) = 38,8300

Promień R = 80,000

Przechyłka = 5,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 48,800

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 24,021

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 3,692

Długość stycznej całkowitej To = 25,183

Długość strzałki Z = 3,870

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 80,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 38,830

Poszerzenie wewnętrzne = 1,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	4,000	3,000
2,870	0,051	4,000	3,000
5,736	0,206	4,000	3,000
8,594	0,463	4,000	3,000
11,442	0,822	4,000	3,000
14,275	1,284	4,000	3,000
17,089	1,847	4,000	3,000
19,882	2,510	4,000	3,000
22,648	3,273	4,000	3,000
25,386	4,135	4,000	3,000
28,091	5,094	4,000	3,000
30,760	6,150	4,000	3,000
33,389	7,301	4,000	3,000
35,976	8,545	4,000	3,000
38,516	9,882	4,000	3,000
41,006	11,309	4,000	3,000
43,444	12,824	4,000	3,000
45,825	14,425	4,000	3,000