

W9

Nazwa odcinka: droga powiatowa Nr 1299N Krotoszyny - Wonna

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 1 + 145,900
PLK9 1 + 121,337
ŚLK9 1 + 145,821
KŁK9 1 + 170,306

Kąt zwrotu gamma (grady) = 12,4700
Szerokość jezdni = 6,000

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 48,960
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 24,446
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,198
Długość stycznej całkowitej To = 24,563
Długość strzałki Z = 1,204
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 250,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 12,470

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

| Łuk kołowy w osi jezdni | | Krawędź jezdni | |
|-------------------------|-------|----------------|------------|
| X | Y | wewnętrzna | zewnętrzna |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2,880 | 0,017 | 3,000 | 3,000 |
| 5,761 | 0,066 | 3,000 | 3,000 |
| 8,640 | 0,149 | 3,000 | 3,000 |
| 11,518 | 0,265 | 3,000 | 3,000 |
| 14,395 | 0,415 | 3,000 | 3,000 |
| 17,270 | 0,597 | 3,000 | 3,000 |
| 20,142 | 0,813 | 3,000 | 3,000 |
| 23,012 | 1,061 | 3,000 | 3,000 |
| 25,879 | 1,343 | 3,000 | 3,000 |
| 28,742 | 1,658 | 3,000 | 3,000 |
| 31,601 | 2,005 | 3,000 | 3,000 |
| 34,457 | 2,386 | 3,000 | 3,000 |
| 37,307 | 2,799 | 3,000 | 3,000 |
| 40,153 | 3,246 | 3,000 | 3,000 |
| 42,994 | 3,725 | 3,000 | 3,000 |
| 45,828 | 4,236 | 3,000 | 3,000 |
| 48,657 | 4,781 | 3,000 | 3,000 |