

W85

Nazwa odcinka: droga powiatowa Nr 1299N Krotoszyny - Wonna

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 10 + 738,780

PLK85 10 + 720,447

ŚLK85 10 + 738,747

KLK85 10 + 757,047

Kąt zwrotu gamma (grady) = 9,3200

Promień R = 250,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego $L = 36,600$

Odcięta środka łuku kołowego $X_o = 18,283$

Rzędna środka łuku kołowego $Y_o = 0,669$

Długość stycznej całkowitej $T_o = 18,333$

Długość strzałki $Z = 0,671$

Odcięta środka koła $X_s = 0,000$

Rzędna środka koła $Y_s = 250,000$

Kąt łuku kołowego (grady) = 9,320

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
2,153	0,009	3,000	3,000
4,306	0,037	3,000	3,000
6,458	0,083	3,000	3,000
8,610	0,148	3,000	3,000
10,761	0,232	3,000	3,000
12,912	0,334	3,000	3,000
15,061	0,454	3,000	3,000
17,210	0,593	3,000	3,000
19,357	0,751	3,000	3,000
21,503	0,926	3,000	3,000
23,647	1,121	3,000	3,000
25,789	1,334	3,000	3,000
27,929	1,565	3,000	3,000
30,068	1,815	3,000	3,000
32,204	2,083	3,000	3,000
34,338	2,369	3,000	3,000
36,469	2,674	3,000	3,000