

W64

Nazwa odcinka: droga powiatowa Nr 1299N Krotoszyny - Wonna

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 8 + 4,170
PLK64 7 + 976,386
ŚLK64 8 + 3,127
KŁK64 8 + 29,869

Kąt zwrotu gamma (grady) = 42,5600 Promień R = 80,000 Przechyłka = 5,000 % jednostronna
Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 53,480
Odcięta środka łuku kołowego Xo = 26,246
Rzędna środka łuku kołowego Yo = 4,428
Długość stycznej całkowitej To = 27,784
Długość strzałki Z = 4,687
Odcięta środka koła Xs = 0,000
Rzędna środka koła Ys = 80,000
Kąt łuku kołowego (grady) = 42,560

Poszerzenie wewnętrzne = 1,000
Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:
(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	4,000	3,000
3,145	0,062	4,000	3,000
6,286	0,247	4,000	3,000
9,416	0,556	4,000	3,000
12,532	0,988	4,000	3,000
15,629	1,542	4,000	3,000
18,702	2,217	4,000	3,000
21,745	3,012	4,000	3,000
24,755	3,926	4,000	3,000
27,727	4,959	4,000	3,000
30,656	6,107	4,000	3,000
33,537	7,369	4,000	3,000
36,367	8,744	4,000	3,000
39,140	10,229	4,000	3,000
41,853	11,821	4,000	3,000
44,501	13,519	4,000	3,000
47,080	15,320	4,000	3,000
49,587	17,221	4,000	3,000