

W83

Nazwa odcinka: droga powiatowa Nr 1299N Krotoszyny - Wonna

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 10 + 471,810

PLK83 10 + 455,773

ŚLK83 10 + 471,795

KŁK83 10 + 487,817

Kąt zwrotu gamma (grady) = 6,8000

Promień R = 300,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 6,000

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 32,040

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 16,015

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 0,428

Długość stycznej całkowitej To = 16,037

Długość strzałki Z = 0,428

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 300,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 6,800

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,000	3,000
1,885	0,006	3,000	3,000
3,770	0,024	3,000	3,000
5,655	0,053	3,000	3,000
7,539	0,095	3,000	3,000
9,423	0,148	3,000	3,000
11,307	0,213	3,000	3,000
13,190	0,290	3,000	3,000
15,073	0,379	3,000	3,000
16,956	0,480	3,000	3,000
18,837	0,592	3,000	3,000
20,718	0,716	3,000	3,000
22,598	0,852	3,000	3,000
24,477	1,000	3,000	3,000
26,355	1,160	3,000	3,000
28,232	1,331	3,000	3,000
30,109	1,515	3,000	3,000
31,983	1,710	3,000	3,000