

W5

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1252N Mroczenko - Grodziczno

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 610,740

PLK5 0 + 586,798

ŚLK5 0 + 610,627

KŁK5 0 + 634,456

Kąt zwrotu gamma (grady) = 15,1700

Promień R = 200,000

Przechyłka = 2,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 5,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 47,660

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 23,773

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 1,418

Długość stycznej całkowitej To = 23,942

Długość strzałki Z = 1,428

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 200,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 15,170

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	2,750	2,750
2,803	0,020	2,750	2,750
5,606	0,079	2,750	2,750
8,408	0,177	2,750	2,750
11,208	0,314	2,750	2,750
14,006	0,491	2,750	2,750
16,801	0,707	2,750	2,750
19,592	0,962	2,750	2,750
22,380	1,256	2,750	2,750
25,164	1,589	2,750	2,750
27,942	1,962	2,750	2,750
30,715	2,373	2,750	2,750
33,483	2,823	2,750	2,750
36,243	3,311	2,750	2,750
38,996	3,839	2,750	2,750
41,742	4,404	2,750	2,750
44,479	5,009	2,750	2,750
47,208	5,651	2,750	2,750