

W2

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1252N Mroczenko - Grodziczno

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 310,600

PLK2 0 + 286,434

ŚLK2 0 + 310,145

KŁK2 0 + 333,857

Kąt zwrotu gamma (grady) = 30,1900

Promień R = 100,000

Przechyłka = 4,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 5,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 47,420

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 23,490

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 2,798

Długość stycznej całkowitej To = 24,166

Długość strzałki Z = 2,878

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 100,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 30,190

Poszerzenie wewnętrzne = 0,600

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,350	2,750
2,789	0,039	3,350	2,750
5,576	0,156	3,350	2,750
8,359	0,350	3,350	2,750
11,135	0,622	3,350	2,750
13,903	0,971	3,350	2,750
16,659	1,397	3,350	2,750
19,403	1,900	3,350	2,750
22,132	2,480	3,350	2,750
24,843	3,135	3,350	2,750
27,535	3,866	3,350	2,750
30,206	4,671	3,350	2,750
32,853	5,551	3,350	2,750
35,475	6,504	3,350	2,750
38,068	7,530	3,350	2,750
40,633	8,627	3,350	2,750
43,166	9,796	3,350	2,750
45,665	11,035	3,350	2,750