

W8

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1252N Mroczenko - Grodziczno

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 872,730

PLK8 0 + 834,576

ŚLK8 0 + 871,760

KŁK8 0 + 908,944

Kąt zwrotu gamma (grady) = 35,0700

Promień R = 135,000

Przechyłka = 3,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 5,500

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 74,360

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 36,716

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 5,089

Długość stycznej całkowitej To = 38,154

Długość strzałki Z = 5,288

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 135,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 35,070

Poszerzenie wewnętrzne = 0,500

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,250	2,750
4,374	0,071	3,250	2,750
8,743	0,283	3,250	2,750
13,103	0,637	3,250	2,750
17,450	1,132	3,250	2,750
21,778	1,768	3,250	2,750
26,083	2,544	3,250	2,750
30,360	3,458	3,250	2,750
34,606	4,511	3,250	2,750
38,816	5,701	3,250	2,750
42,985	7,026	3,250	2,750
47,108	8,486	3,250	2,750
51,182	10,079	3,250	2,750
55,203	11,802	3,250	2,750
59,165	13,656	3,250	2,750
63,066	15,636	3,250	2,750
66,900	17,742	3,250	2,750
70,664	19,971	3,250	2,750