

## W4

Nazwa odcinka: droga powiatowa nr 1252N Mroczenko - Grodziczno

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 0 + 542,090

PLK4 0 + 514,937

ŚLK4 0 + 540,435

KŁK4 0 + 565,934

Kąt zwrotu gamma (grady) = 54,1100

Promień R = 60,000

Przechyłka = 6,000 % jednostronna

Szerokość jezdni = 5,500

### Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 51,000

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 24,738

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 5,337

Długość stycznej całkowitej To = 27,153

Długość strzałki Z = 5,858

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 60,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 54,110

Poszerzenie wewnętrzne = 1,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	3,750	2,750
2,999	0,075	3,750	2,750
5,990	0,300	3,750	2,750
8,966	0,674	3,750	2,750
11,920	1,196	3,750	2,750
14,844	1,865	3,750	2,750
17,730	2,680	3,750	2,750
20,573	3,637	3,750	2,750
23,364	4,736	3,750	2,750
26,097	5,973	3,750	2,750
28,764	7,344	3,750	2,750
31,360	8,848	3,750	2,750
33,877	10,479	3,750	2,750
36,310	12,234	3,750	2,750
38,651	14,108	3,750	2,750
40,897	16,097	3,750	2,750
43,040	18,196	3,750	2,750
45,075	20,399	3,750	2,750